

**คุณภาพ..ที่ดีกว่าด้วยราคา
ที่เหนือกว่าความคาดหมาย**

FM RADIO

สิ่งที่คุณต้องตามกฎหมาย

SD-999H

245.0000-245.9875MHz.

5
watts

- + PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER
- + 80 CHANNELS, 1200 mAh LI-ION BATTERY
- + 119 CHANNELS FREE MEMORIES
- + ULTRA COMPACT DESIGN
- + FREQUENCY DISPLAY MODE
- + VOX SENSITIVITY (VOX)
- + 214 CODES OF DCS
- + 50 GROUPS OF CTCSS
- + ROGER FUNCTION
- + CHANNEL DISPLAY MODE
- + AUTO POWER OFF
- + SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- + MEMORY DISPLAY MODE
- + AUTO BATTERY SAVE
- + DUPLEX FUNCTION
- + TIME-OUT TIMER
- + ETC.



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย

ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร



ISO 9001:2008



มอก. 2217-2548

วิทยุสื่อสาร เซนเดอร์
ใช้แบตเตอรี่ สเปนเดอร์
ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
อย่างเป็นทางการ

FM RADIO

สิ่งที่คุณต้องตามกฎหมาย

SD-888H

144.0000-146.0000MHz.

5
watts

- + AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
- + 199 CHANNELS, 1200 mAh LI-ION BATTERY
- + SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- + ULTRA COMPACT DESIGN
- + 214 CODES OF DCS
- + FREQUENCY DISPLAY MODE
- + CHANNEL DISPLAY MODE
- + SELECT WIDE/NARROW-BAND BY KEYPAD
- + MEMORY DISPLAY MODE
- + 50 GROUPS OF CTCSS
- + AUTO POWER OFF
- + DUPLEX FUNCTION
- + AUTO BATTERY SAVE
- + VOX SENSITIVITY (VOX)
- + ROGER FUNCTION
- + TIME-OUT TIMER
- + ETC.





Specification

SD-888H

SD-999H

GENERAL

Frequency cover range	144.0000 - 146.0000MHz.	245.0000 - 245.9875MHz.
Mode type	FM(F3E)	FM(F3E)
Frequency stability	+/-5ppm (-20°C to -55°C)	+/-5ppm (-20°C to -55°C)
Operating temperature range	-20°C to + 55°C	-20°C to + 55°C
Power Supply requirement	7.4V DC.	7.4V DC.
Current stand-by	40mA.	40mA.
Antenna impedance	50 Ohm.	50 Ohm.
Dimensions	92 x 55 x 32 mm. (h x w x d)	92 x 55 x 32 mm. (h x w x d)
Weight with battery	190g.	190g.

TRANSMITTER

Power output	Hi:5W./Lo:1W.	Hi:5W./Lo:1W.
Transmitting current	Hi<1.5A/Lo<0.8A	Hi<1.5A / Lo<0.8A
Harmonious wave	70dB.	62dB.
Tx Ham and Noise	≥50dB.	≥50dB.
Spurious radiation	73dB.	63dB.
Adjacent channel power	73dB.	60dB.
Max.frequency diviation	0.300~4.5KHz/20dB UP	0.300~2.45KHz/20dB UP
Tx distortion	<5%	<5%
Tx frequency response	+1dB to-3dB of+6dB. Octave with 300~3000Hz.at 1000Hz for reference PRE/EMP.	+1dB to -3dB of+6dB. Octave with 300~3000Hz.at 1000Hz. for reference PRE/EMP.

RECEIVER

Sensitivity	<0.25μV at 12dB/SINAD	<0.25μV at 12dB/SINAD
Squelch sensitivity	0.158μV.	0.158μV.
Selectivity	68dB.	60dB.
Spurious response rejection	65dB.	60dB.
Frequency Stability	+/-5ppm	+/-5ppm
Audio output	≥500mW.	≥500mW.
Rx distortion	<5% 8 Ohm Speaker	<5% 8 Ohm Speaker
Image rejection	75 dB.	63 dB.
Intermodulation	73 dB.	65 dB.
Rx frequency response	+1dB to-3dB of+6dB. Octave with 300~3000Hz.at 1000Hz for reference DE/EMP.	+1dB to -3dB of+6dB. Octave with 300~3000Hz.at 1000Hz. for reference DE/EMP.

Distributed By
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

Helpline on : 0-2392-1500 (AUTO)

If you still have any problems, please contact our Customer Cares.

: Monday - Friday 8.30 am. - 7.30 pm.
: Saturday 8.30 am. - 5.30 pm.
: Sunday and Public Holiday : Closed

www.tccom.co.th

Dealer's Stamp



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันและหรือข้อมูลรวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



SENDER